



すべてのシステムをコーニットに集約

プリントシステム

様々なプリントサイズやプリント位置に対応

インク&消耗品

特許のネオピグメント™インクセット使用環境に優しくて、様々な生地にプリント可能

ワークフロー&ソフトウェア

プリントデータ作成からカラーマネージメント、プリント、データの収集・分析まで

アクセサリ

豊富なサイズのパレット、アップグレードなどのオプション

グローバルサポート*

多言語サポート及び現場での対応

アプリケーション

ビギナーからハイレベルまで対応するトレーニング、サポートと研究開発



Positive list of GOTS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT

製品の認証取得情報については弊社までお問い合わせください。

*メーカー保証 6ヶ月

Kornit Digital Ltd (Head Office) Israel Tel: +972.3.908.5800 Email: kornit@kornit.com

Kornit Digital Asia Pacific Ltd Hong Kong Tel: +852.3977.9300 Email: apac@kornit.com

コーニットデジタル日本販売代理店

上野山機工株式会社

本社 〒600-8894 京都市下京区西七条市部町9番地 Tel: 075-313-9146

東京デジタルラボ 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目37番11号 Tel: 03-6434-5960

postmaster@uenoyama.co.jp

セルカム株式会社

大阪本社 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル19F Tel: 06-6942-4436

東京支社 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル9F Tel: 03-6303-9046

infor@selcam.com



www.kornit.com/ja



The products mentioned in this brochure may be protected by one or more patents in the U.S. and elsewhere. The data in this document was valid at the time of publishing, and is subject to change without notice. Kornit Digital reserves the right to modify its products and change their specifications at any time, without prior notice and further obligation.

一瞬でプリント：

- Tシャツをセット
- 「プリント」ボタンを押す
- 乾燥させてできあがり

特許自動前処理システム搭載

- 事前の前処理工程が不要！
- 様々な生地、プリントサイズ、カラーコンビネーションにも完璧に対応！



エントリー機から
高速大量生産
モデルまで

60-BCRH-0104 REV.7

**Kornit DTG
システム概要：**

QuickP
Production
ソフトウェア
付属

ビジネス
の成長に
必要な保守契約
と付属品

自動前処理機
システム搭載

**K Kornit
Breeze**

最先端テクノロジーを
詰め込んだダイレクト・
トゥ・ガゼット
プリントのエントリー機



**K Kornit
Storm II**

小さな投資で大きな利益
コーニットデジタルのベスト
セラーモデル



**K Kornit
Storm Hexa**

6色インクで30%も広い色域



**K Kornit
Storm HD6**

中小規模プリントビジネス向け
最適なコストパフォーマンス



**K Kornit
Avalanche HD6**

中大規模プリントビジネス向け
最適なコストパフォーマンス



**K Kornit
Atlas**

大量生産向け
DTGプリント
ソリューション

新製品



**K Kornit
Vulcan**

中長期を見据えた
最も費用対効果の高
いプリントソリューション



**K Kornit
Avalanche DC PRO**

業界唯一のデジタル抜染
インクジェットプリンター
抜染+白引き印刷も可能



**K Kornit
Avalanche POLY PRO**

ポリエステル向けの
最適なプリントソリューション

新製品












基本的なDTGテクノロジー

最小のインク量で最高品質の印刷を可能にするHDテクノロジー

特殊用途のDTGテクノロジー

最大プリント処理能力*	濃色ボディ: 最大35枚/時間 (A4サイズ) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色ボディ: 最大65枚/時間 (A4サイズ) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色ボディ: 最大85枚/時間 (A4サイズ) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色ボディ: 最大55枚/時間 (33X33 cm) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色ボディ: 最大130枚/時間 (33X33 cm) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色ボディ: 最大160枚/時間 (33X33 cm) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色/淡色ボディ: 最大250枚/時間 (33X33 cm)	濃色ボディ: 最大75枚/時間 (A4サイズ)	濃色ボディ: 最大85枚/時間 (A4サイズ) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%
インクカラー	4色: CMYK + White	4色: CMYK + White	6色: CMYKRG + White	6色: CMYKRG + White	6色: CMYKRG + White	6色: CMYKRG + White	6色: CMYKRG + White	4色: CMYK + White + Discharge (抜染液)	6色: CMYKRG + White
最大プリントサイズ	35 x 45 cm	50 x 70 cm	50 x 70 cm	50 x 70 cm	60 x 90 cm	60 x 90 cm	40 x 50 cm	60 x 90 cm	60 x 90 cm
プリント解像度	最高 1,200 dpi	最高 630 dpi	最高 1,200 dpi	最高 1,200 dpi	最高 1,200 dpi	最高 1,200 dpi	最高 1,200 dpi	最高 630 dpi	最高 1,200 dpi
インク循環システム	なし	なし	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	なし	搭載
インクボトル容量	ネオピグメント™ 150 ml	ネオピグメント™ バルクインクシステム 1.5リットル	ネオピグメント™ バルクインクシステム 1.5リットル	ネオピグメント™エコラピッドインク バルクインクシステム 4リットル	ネオピグメント™エコラピッドインク バルクインクシステム 4リットル	ネオピグメント™エコラピッドインク バルクインクシステム 4リットル	ネオピグメント™ラピッドインク バルクインクシステム 4リットル	ネオピグメント™ バルクインクシステム 4リットル	ネオピグメント™オリンピア バルクインクシステム 4リットル
プリント対応素材	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、デニム、麻、 ウール、その他	ポリエステル、ポリ混
自動加湿コントロールシステム	オプション	オプション	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	オプション	搭載
使用OS	付属PC無し (Windows 7, Windows 10に対応)	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 10	Windows 7	Windows 7	Windows 7
外形寸法	114 x 150 x 70 cm	290 X 202 X 165 cm	290 X 202 X 165 cm	290 X 202 X 165 cm	350 X 230 X 170 cm	2.5 X 3.3 X 1.8 M	735 x 212 x 345 cm	350 X 230 X 170 cm	350 X 230 X 170 cm
重量	約210 kg	約1705 kg	約1705 kg	約1705 kg	約2200 kg	約2200 kg	約6500 kg	約2200 kg	約2200 kg
エアー圧力	コンプレッサー内蔵	6 - 8 bar	6 - 10 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar				
使用環境	18°C-30°C 湿度: 45%-65%	18°C-30°C 湿度: 45%-65%	18°C-30°C 湿度: 45%-65%	18°C-30°C 湿度: 45%-65%					
推奨ソフトウェア(RIP)	QuickP Designer	QuickP Designer	QuickP Designer	ColorGate	ColorGate	ColorGate	QuickP Designer / ColorGate	QuickP Designer	ColorGate
カスタマーエンパワ メントプログラム	なし	なし	あり	あり	あり	あり	あり	なし	あり

スピードチャート = 枚/時間



*ハイプロダクションモード (前処理時間を含む)

*4色: CMYK + WhiteのAvalanche HDK
(4色モデル) も選択可能

Nec Pigment™ INK

1つのインクセットで多数の生地
にプリント可能



Nec Pigment™ ECO-RAPID

大量生産向けのインクセット



Nec Pigment™ OLYMPIA

高品質ポリエステル向けの
革新的なインク

