

セルカムだより

第372号

新製品情報



NESCHEN Coldlam1650 JapanEdition 『Coldlam1650JP』

従来の Coldlam1650 に、シャフトを 1 本増やし
日本向けに使いやすく改良したモデル



Coldlam1650JP は、上部ローラーに 70℃ までのヒートアシスト機能を持たせることにより、多種多様な幅広メディアに最高の仕上がりを約束します。

操作性も非常に簡単で使いやすく、価格もお手頃でエントリークラスのユーザーにも大きな利益をもたらします。

Coldlam1650JP が、ラミネートの仕上がりの不安を取り除きます。




Technical Specifications

COLDLAM1650JP

最大加工幅	1.650mm	本体奥行	550mm
最大スピード	8m/分	本体奥行(前後テーブル含む)	400mm
最大加工厚	0-40mm	テーブル長さ	250mm
ローラー最高温度(上下)	70℃	シャフト	5本
ヒート箇所	上部ローラー	重量	320kg
本体幅	2,175mm	コンプレッサー(内蔵)	0-4 bar
本体高さ	1,320mm		

バック



シャフト



サイド



お求めやすい価格でありながら、機能・性能は妥協を一切していない商品です。近日中には、デモ機入荷予定となっておりますのでご興味ございます方は、営業担当までお気軽にお問い合わせ下さい。

発行日 2020年3月21日

発行セルカム株式会社

大阪本社 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル19F

TEL06-6942-4436 FAX06-6943-7468

東京支社 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル9F

TEL03-6303-9046 FAX03-6303-9047

http://www.selcam.co.jp

廃番&後継品情報

■エコノミー溶剤用合成紙糊付2 /KSECOM180N

規格:1370x30m

※なくなり次第廃番



後継品

■溶剤用合成紙F 糊付き /FSRM

規格:1370x50m

■溶剤用合成紙 再剥離グレー糊

■エコノミーラミネート3グロス /LAM-160-G

エコノミーラミネート3マット /LAM-160-M

規格:1370x50m

※なくなり次第廃番



後継品

■エコノミーラミネート4グロス /FW4G

エコノミーラミネート4マット /FW4M

規格:1370x50m/80μ

■短期用ラミネート、UVカットなし、紙セパレート

■イーゼードットマット /EASYDOT-M

規格:1370x50m

※なくなり次第廃番



後継品

■イーゼードットホワイトアウト /EASYDOT-WO

規格:1370x50m

■ホワイトアウトは遮光性が高く下地の色を拾いにくい仕様です。LATEX・UVメディアとなります。

詳細は、営業にお問い合わせ下さい。

Neschen Coldlam1650 1台限りセール

大特価
早いもの勝ち
100万円



Neschen Coldlam1650

※税別・運賃別途となっております。