

POSTMARK

圧倒的なスピード・確かなクオリティ
次世代 1パス プリンター 日本初上陸 !!

CP1170



Digital
Package
Print
Solution



高速プリントにより、作業性が飛躍的にアップ。
データのみで、印版等不要。多様化した小ロット加工にも対応。

直感的なインターフェイス



CP1170は、HPプリントヘッドを用いた産業用ソリューションです。産業用12インチx60インチのコンベヤーと、より大きなメディアを搬送することができる設計。

プリントヘッドは、ベルトから最大8インチまで（工具を使用して）調整して、組み立てられた箱やその他の厚い素材も直接搬送することが可能です。

PostmarkのMPFフィーダーまたはバキュームフィーダーはCP1170と組み合わせて、段ボールまたはその他の多孔質材料に印刷することもできます。

SELCAM

セルカム株式会社

<https://selcam.co.jp/>



大阪本社

〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-7-31 OMMビル 19F
TEL 06-6942-4436 FAX 06-6943-7468

東京支社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17 TOCビル 9F
TEL 03-6303-9046 FAX 03-6303-9047

POSTMARK CP1170

製品仕様

印刷機能

印刷方式：	サーマル・インクジェット方式
印刷ヘッド：	HP Page WideテクノロジーTIJ4プリントヘッド仕様
印字幅：	297mm
カラー：	CMYK
ノズル数：	59,136ノズル
印字速度：	450mm/秒 (1600dpi × 300dpi)
生産速度：	最大 27m/min
解像度：	1200dpi × 1200dpi、1200dpi × 600dpi、1200dpi × 300dpi

インクとメディア

インクタイプ：	水性顔料 (耐色・擦過・耐水に特徴)
インクカートリッジ：	4インクカートリッジ交換仕様 CMYK (Kのみ498ml)
メディアタイプ：	水性インク対応基材 (紙・段ボールなど)
メディア厚：	最大25mm (自動) 最大200mm (手動)
メディア長：	254mm~914mm
メディア幅：	100mm~560mm

サイズ・電力

サイズ：	D*890mm x W*600mm ※テーブルは含まれません
電圧入力：	ヘッド：100-240V (50/60Hz) コンベアー：100-120VAC (200-240VAC)
電気仕様：	ヘッド：電力 160W 最大電流 2.7A コンベアー：電力 120W

動作環境

動作温度：	15℃~30℃
湿度範囲：	20%~80%

様々なアプリケーション



CDケース



コルクコースター



紙ナプキン



ポスター



お茶封筒



紙袋



席札



タグ



フォルダ



名刺



メニュー



リーフレット



携帯ケース



ランチョンマット



うちわ



ラベル



ラベルシール



チケット



BOX



ピローケース



ツールケース



ピザケース



ボトルケース



ブックケース