



製品規格

品 名:SC乳半PETⅡ

品 番:HSBM-PET2

厚 み:215μ

表 面:マット

サイズ: 1370x30m

インク: 溶剤 • UV



主な特長 製品コンセプト

〈主な使用用途〉

照明用フォトグラフィック、地下鉄広告等 ライトボックスに最適→セミマットコーティングで眩しさを軽減し、 高品質の解像度で表現可能。

- ・高い乾燥性を持ち、ブロッキングしにくい で施工が簡単。
- ・高品質素材として照明用広告に最適で、 出力時画質がよく照度が優れて写真より鮮明なイメージを表現





品番 SBM		基本基材 PET		裏地
		15.		
特性		スペック	ユニット	テスト方法
厚み		200 ± 5	<i>µ</i> m	ISO 534
重量		270 ± 5	g/m	ISO 536
表面		マット		
白色度		93 ± 5	%	ISO 11476
不透明度		73 ± 5	%	ISO 2471
グロス(60 Deg)		≤ 10	-	ISO 2813
Lab 色空間	L	93 ± 3		ANSI T (D50/2°)
	a	0.5 ± 1		
	b	-2.3 ± 1		
粘着強度		17		
糊タイプ		(e)		
長さ		30 m		
幅		36, 42, 50, 60"		
プリント適正		溶剤		
保管適応温度		15 to 30(温度) / 35 to 55% (湿度)		
耐候性		屋内, 短期(~1年)		
未使用保管期限		屋内, 未使用オリジナル包装にて2年		

