

A BUSINESS DEGREE WITH
HIGHER EDUCATION
/ EVENT MANAGEMENT /
/ TOURISM

for March 2017
degrees

SELCAM MEDIA GUIDE Vol. 13

Feature&Applications

0:01	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:02	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:03	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:04	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:05	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:06	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:07	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:08	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:09	Armenia / Deutschland	15	0:00:00
0:10	Armenia / Deutschland	15	0:00:00

lounge bar
next stop platform

18:24:11





製品名

目隠し塩ビ グロス

製品規格

品名: 目隠し塩ビ グロス

品番: VMK-G

厚み: 120 μ (糊厚含む)

表面: グロス

離経紙: 紙セパ

粘着: 弱粘再剥離

糊 : グレー


サイズ: 1370x30m

インク: 溶剤・UV・Latex



主な特長 製品コンセプト

- ・塩ビのシートの上から貼れて、糊残りが少なく剥がせる目隠し用塩ビ
→特殊な再剥離タイプの糊を使用し、塩ビ表面からの再剥離性を有する。
- ・仮表示や、短期ではがす用途に最適な塩ビ



【製品詳細情報】

基材:塩ビフィルム 80 μ 白グロス


粘着剤:アクリル系粘着剤 40 μ グレー

剥離紙:白色PEラミ上質紙 140 μ

サイズ:1370mm×30m

包装仕様:3インチペーパーコア、ポリエチレンチューブ
PPキャップ宙づくり梱包、オーバーラップ段ボールケース使用

※再剥離性屋外暴露試験、各種温度条件試験実証済み



* 製品性能

項目	単位	数値	試験方法
テープ厚み	micron	120 +/- 10	基材+粘着剤
テープ幅	mm	1370 +/- 1.0	
テープ巻長さ	M	30 +0.5/ -0	
粘着力 SUS 24時間後 軟質塩ビ	N/25mm	3.0 5.3	JIS Z 0237/ SUS/ ∠180 speed: 300mm/min.
ボールタック	X/32	9	JIS Z 0237/ J DOW
保持力	mm/1440 min.	NC	JIS Z 0237/ 40°C/ 荷重: 1kg
引張強度	N/25mm	62.3 / 57.0	(MD方向/CD方向)
伸び	%	229 / 203	

- 注意) ・糊面に汚れ、埃、手垢等が付着しますと粘着性能を劣化させる場合がありますのでご注意ください。
 高温多湿条件の保管、及び、使用はさけてください。
- ・上記の粘着物性(粘着力、ボールタック、保持力)は測定値の一例であり、保証値ではありません。
 - ・すべての貼り付け基材、環境条件について再剥離性を有しているわけではありません。
- 使用される際は事前にサンプル評価をお願い致します。また、ラミネートフィルムとの併用を推奨致します。



ありがとうございます

セルカム株式会社
TEL 06-6942-4336
<https://selcam.co.jp/>

SELCAM