

VG3-640/540
THE POWER TO EXCITE



A New Breed of Printers for A New Era



新プラットフォーム採用
TrueVIS史上最高画質

幅広いアプリケーションを創出
Print&Cut

色彩豊かで高い信頼性
TrueVIS インク

TR これまで以上に進化した
次世代TrueVIS

- ▶ プロフェッショナルなプリントビジネスを、評価の高いRoland DG Flexfireプリントヘッド、TR2インク、True Rich Color が実現します。
- ▶ TrueVISの最高品質の表現を、誰もが安定してスマートに出力できるように生まれた新開発のプラットフォーム。
- ▶ 高速かつ正確なインクの吐出により、高速印刷モードにおいても、ニュートラルなグレー表現、鮮やかな発色、滑らかな肌の質感までを、イキイキと表現します。
- ▶ 新しく「ミシン目シートカット機能」を搭載。巻き取り装置を使う場合でも、後で切り離したいところにミシン目カットを入れておくことで、出力完了後に、裁断道具を使わずミシン目に沿ってシートを切り離すことができます。

U 徹底したユーザビリティの
向上

- ▶ 直感的に操作できる7インチカラー液晶パネルを採用。
- ▶ メディアホルダーをワンタッチで固定。さらにメディアを差し込むと自動的に吸着してセットアップ作業をサポート。
- ▶ メディアギャップと送り補正をボタン1つで自動調整。出力精度を確保し、安定した品質を提供します。
- ▶ 新設計の自動メディア巻取り装置が標準装備。紙管の取り付け位置の調整が可能で様々なメディアサイズにも対応。
- ▶ Roland DG Connectに対応。ブラウザやモニタリングアプリ上で、プリントオペレーションを細部まで可視化。

さらに広がった色表現

- ▶ ブランドカラーの再現、高精細・高画質、高い生産力など、お客様のニーズに合わせてインクタイプの選択が可能。
- ▶ 特色のオレンジやグリーンによる、色域の広いビビットなカラー表現と、ライトシアンやライトマゼンタによる粒状感を軽減したより滑らかな色合いを実現。
- ▶ RIP & Print Management Software VersaWorks6に新たな機能が追加。PANTONE、DIC、TOYOなどの各種ライブラリー、色合わせを簡単にする近似色ファインダー、カラー設定などを変えて一括で出力できるバリエーションジョブプリント機能を搭載。
- ▶ 新開発の印刷設定True Rich Color 3が優れた色再現性とTR2インクの広い色域を最大限に発揮。新たにRGBモードにも対応し、RGB画像の彩度が向上。



TrueVIS

年間保守契約必須対象製品

●標準価格には製品本体、専用ソフトウェアを含みます。年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。



VG3-640

標準価格 2,180,000円 (税込価格 2,398,000円)



TrueVIS INK



VG3-540

標準価格 1,980,000円 (税込価格 2,178,000円)



主な仕様		VG3-640	VG3-540
印刷方式	ピエゾインクジェット方式		
メディア	幅	335~1,625mm	295~1,371mm
	厚み	台紙を含め最大1.0mm (印刷時) 台紙を含め最大0.4mm かつ台紙を除き0.22mm (カッティング時)	
	ロール外径	最大250mm	
	ロール重量	最大45kg	最大35kg
	芯径	76.2mm (3インチ) および50.8mm (2インチ)	
印刷/カッティング幅※1	最大1,600mm	最大1,346mm	
インク	種類	TrueVIS INK 500ml パウチ(ホワイトのみ250ml)	
	色	8色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、オレンジ、グリーン)	
		8色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、ホワイト)	
		8色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、オレンジ)	
8色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトブラック、オレンジ、グリーン、ホワイト)			
7色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトブラック、オレンジ、グリーン)			
4色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)			
解像度	最大1,200dpi		
カッティング速度	10~300mm/s		
カッター圧※2	30~500gf		
カッター	種類	CAMM-1シリーズ用カッター	
	オフセット	0.000~1.500mm	
ソフトウェア分解能 (カッティング時)	0.025mm/step		
メディアヒーターシステム※3	プリントヒーター、設定温度:30~45℃ ドライヤー、設定温度:30~55℃		
メディア自動巻き取り装置	標準装備		
インターフェース	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)		
省電力機能	自動スリープ機能		
定格入力	100-120/220-240V a.c. 50/60Hz 8.0/4.1A		
消費電力	動作時	約1,090W	
	スリープモード時	約50W	
動作音	動作時	63dB(A)以下	
	待機時	53dB(A)以下	
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	2,886 mm × 748 mm × 1,320 mm	2,632 mm × 748 mm × 1,320 mm	
質量	203kg	189kg	
環境	動作時	温度:20~32℃、湿度:35~80%RH (ただし結露のないこと)	
	非動作時	温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (ただし結露のないこと)	
付属品	専用スタンド、電源コード、メディアホルダー、セパレーティングナイフ、替え刃、カッターホルダー、洗浄液、廃液ボトル、取扱説明書、ソフトウェアDL版 (VersaWorks, Roland DG Connect) ほか		

※1 印刷/カッティング長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。※2 500gfは瞬間最大カッター圧です。カッター圧は、メディアの厚さ等に応じて調整が必要です。※3 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5~20分程度必要です。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。

VersaWorks6 推奨システム条件	
オペレーティングシステム	Windows® 10 (32/64ビット版) Windows® 8.1 (32/64ビット版)
CPU	インテル® Core™2 Duo 2.0GHz以上
メモリ	2GB以上
ビデオカードおよびディスプレイ	1,280×1,024ピクセルの表示が可能なものを推奨
ハードディスク	40GB以上の空き容量 (ファイルシステムにNTFSフォーマット)
その他	インターネットに接続できる環境とWebブラウザ、Ethernetポート

サブライム			
TrueVIS INK	TR2-CY	12,000円 (税抜) 13,200円 (税込)	シアン 500ml
	TR2-MG		マゼンタ 500ml
	TR2-YE		イエロー 500ml
	TR2-BK		ブラック 500ml
	TR2-LC		ライトシアン 500ml
	TR2-LM		ライトマゼンタ 500ml
	TR2-LK		ライトブラック 500ml
	TR2-OR		オレンジ 500ml
	TR2-GR		グリーン 500ml
	TR2-VH		8,600円 (税抜) 9,460円 (税込)
洗浄カートリッジ	TR2-CL2	6,000円 (税抜) 6,600円 (税込)	洗浄インクパウチ 500ml
カッティング用カッター (替刃)	ZEC-U5032	6,000円 (税抜) 6,600円 (税込)	蛍光・反射・一般シート用刃、2本入り
	ZEC-U5025	22,000円 (税抜) 24,200円 (税込)	蛍光・反射・一般シート用刃、5本入り
カッターホルダー	XD-CH2	8,000円 (税抜) 8,800円 (税込)	アルミ製
	XD-CH3	7,000円 (税抜) 7,700円 (税込)	樹脂製

オプション 拡張ドライヤー&プロアー



DU3-64 [VG3-640用] 標準価格 330,000円 (税込価格 363,000円)

DU3-54 [VG3-540用] 標準価格 300,000円 (税込価格 330,000円)

標準装備のヒーターシステムに加え、インク乾燥をさらに促進する拡張ドライヤー&プロアーをオプションでご用意。高速印刷時の巻き取りも、裏移りなく安心して行えます。

ご注意	「ホワイトインク」に関するご注意
●インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要です。●本機を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁止されています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによる生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●本製品により作られた製作物に対して生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。 <td>●使用には印刷前にインクカートリッジを攪拌する等の定期的なメンテナンスが必要です。詳細は最寄りの当社営業所へお問い合わせください。●ホワイトインクの耐候性は、条件によってはCMYKインクより劣ることがありますので、ラミネート加工することを強くおすすめします。</td>	●使用には印刷前にインクカートリッジを攪拌する等の定期的なメンテナンスが必要です。詳細は最寄りの当社営業所へお問い合わせください。●ホワイトインクの耐候性は、条件によってはCMYKインクより劣ることがありますので、ラミネート加工することを強くおすすめします。

出力物に関するご注意	年間保守契約内容
●TrueVIS INKの3年相当の屋外耐候性は、当社指定メディアへの出力をサンシャインチェッカーで測定確認できた試験結果です。実際の耐候性は環境条件に左右されますので、屋外での長期掲出にはラミネート等でメディアを保護されることをお勧めします。●ノンコートメディアへ出力する場合、出力品質はメディアによってバラツキがあります。よってノンコートメディアへ出力する場合の出力品質は保証対象外となります。	●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最良な状態で快適にご利用いただけるよう、定期的なプリントヘッドを含む消耗部品の寿命による交換を原則無償で実施いたします。●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所へお問い合わせください。

サブライムはお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop <https://imagine.rolanddg.co.jp/onlineshop/>

商品の送料、設置料等の関連業務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。



ローランド ディー・ジー 株式会社
本社/〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

●ローランド ディー・ジー 製品のお求めは... RDG90559A '22 MAR C-3 S-S

0120-808-232 www.rolanddg.co.jp

【ローランド ディー・ジー クリエイティブセンター】 平日AM10:00~PM5:00 (デモンストレーションをご希望の際はご予約ください)

東京	〒108-0075 港区港南1-6-31 品川東急ビル5F E-Mail: rldg-tky@rolanddg.co.jp	大阪	〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪ビル1F E-Mail: rldg-osk@rolanddg.co.jp
名古屋	〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F E-Mail: rldg-ngy@rolanddg.co.jp	福岡	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル1F E-Mail: rldg-fk@rolanddg.co.jp

【サポートセンター】 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 広島 福岡

修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●本カタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●PANTONE®は、PantoneLLCの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに使用のサンプルはハコミ合成です。

2022年3月現在