

# MUTOH

Creation, we make it happen...

昇華転写・インクジェットプリンタ  
**ValueJet**®

VJ-1948WX 1,910mm 幅メディア対応 NEW

## 昇華転写の時代を切り拓く。

### VJ-1948WX 誕生



あざやかな色彩

飛び抜けたプリントスピード

スタガ配列でプリントヘッドを4個搭載。驚きの高速作画を実現して生産性が大幅に向上。  
高速モード (360×720dpi 2パス) で最速のプリントスピード 117.3 m/h を可能に。

## スタガ配列で4個のプリントヘッド搭載



プリントヘッドを4個スタガ配列にして、驚きの高速作画を実現。生産性が大幅に向上しました。プリントスピードは最速で117.3 ml/hを達成。


### モード別作画速度 \*…コマンド対応モード (高速)

*360×720 [2パス/Bi/None]	117.3 ml/h
360×720 [2パス/Bi/None]	91.4 ml/h
*360×1080 [3パス/Bi/None]	83.2 ml/h
*360×1080 [3パス/Bi/Fine&Fog2]	75.9 ml/h
*720×720 [4パス/Bi/None]	67.7 ml/h
*720×720 [4パス/Bi/Fine&Fog2]	60.4 ml/h
720×720 [4パス/Bi/Fine&Fog2]	45.6 ml/h

\*4色インク使用時の作画速度です。8色インクの場合は約半分の数値になります。

## 大型デュアルヒーター内蔵

プリンタ本体に内蔵された大型デュアルヒーターが、印刷したメディアを速乾させ、飛躍的な生産スピードを達成。



フロントペーパーガイドの裏側に上下2列の大型デュアルヒーターを内蔵。ヒーターの温度は、パネルから個別に設定できます。印字動作を中断させることなく、ヒーター温度の確認および設定を変更することも可能。

## 機能性の高いデザイン設計

手動レバーによる加圧ローラダウン方式で、前面と背面のどちらからでも操作が簡単。加圧力は、メディアによって「標準」「強力」の2段階から選択できます。



加圧ローラは、マニュアルで簡単に調整が可能。個別に上げ下げすることができ、薄い転写紙でもしわが寄らないように制御します。

標準装備の重量送出し・巻取り装置が、安定したメディア搬送を実現します。

\*最大メディア100kg/220lbsに対応。



## MUTOH 純正昇華インク

最適なプリントクオリティ、幅広い色域で鮮やかな色彩をお届けします。インクは4色(K・C・M・Y)と8色(K・C・M・Y・Lc・Lm・Lk・LLk)をご用意。さらに大容量インクパックが長時間の連続プリントをサポートします。



## リアルタイムにプリンタの状況が把握できるバリュージェットステータスマニタ (VSM)

MUTOH プリンタの性能を最大限に引き出し、お客様のワークフローを容易にします。VSMの機能のひとつ：バリュージェットプリントサーバ (VPS) は、高速作画で安定した印刷を実現します。



VSMでは、MUTOHプリンタに対して以下の情報が確認できます。  
 ■印刷の進行状況 ■作画データ量 ■インク使用量 ■作画実績  
 ■統計情報 ■コスト ■ヒーター情報 ■S/Cカード情報  
 ■ヘッド温度/カートリッジ情報 ■最新ファームウェア情報など  
 ※順次機能を追加していく予定です。

<ValueJet Clubにご加入ください。>

VSMをダウンロードするにはユーザ登録が必要です。  
<https://valuejetclub.mutoh.co.jp/mutoh/guser/>

ValueJet	VJ-1948WX
印刷方式	ピエゾインクジェット方式
ヘッド部	ヘッド高さ 手動切り替え1.5mm/2.5mm/4.0mmの3段階 (初期値は1.5mm)
	ヘッド個数 4個スタガ配列
最大・最小用紙幅	最大1,910mm/最小900mm
最大作画幅	1,900mm
インクタイプ	昇華転写インク
インク	色数 4色:K・C・M・Y または 8色:K・C・M・Y・Lc・Lm・Lk・LLk
	容量 1,000mlパック、2,000mlパック (準備中) *1
作画解像度	1440/1080/720/360dpi (標準: 10モード+カスタム: 19モード)
インターフェイス	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T)
対応メディア	ロールメディア: 外径φ150mm以下、質量: 30kg以下
紙巻対応	3インチ、2インチ*2
電源	AC100~120V±10%、8.5A以下 x3、50Hz/60Hz±1Hz
動作音	69.8dB以下
動作保証環境	温度: 22~30°C/湿度 40~60%RH (結露なき事)
インク動作環境	温度: 20~32°C/湿度 40~60%RH (結露なき事)
インク保存環境	温度: -5~35°C (結露なき事) *インクは凍結させないこと。
消費電力	本体 動作時: 600W以下 (AC100~120V) 待機時: 91W以下 (AC100~120V)
	ヒーター 動作時: 1,120W以下 (AC100~120V) x2 待機時: 1,110W以下 (AC100~120V) x2
本体外形寸法(W)×(D)×(H)	2,983×966×1,261mm (スタンド含む)
	2,983×1,334×1,261mm (スタンド+送出し巻取り装置含む)
梱包サイズ(W)×(D)×(H)	本体: 3,165×1,150×900mm 268kg
	スタンド: 2,462×395×250mm 42kg
本体質量	送出し巻取り装置: 2,780×1,080×433mm 159kg
	本体: 164kg スタンド: 37kg 送出し巻取り装置: 89kg
無償保証期間	なし (1年目より保守にご加入ください)

\*1 VJ-1948WX用インクパックケース (別売品) が必要です。

\*2 フランジ部のジョイントを外すことで2インチ紙巻も対応いたしますが、コシの強い2インチ紙巻メディアはご遠慮ください。

注) MUTOH 純正昇華転写インク以外をご使用になった場合、その時点ですべての保障から外れます。



さまざまなシーンに

VJ-1948WX

# MUTOH



### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの希望小売価格および記載内容は2017年1月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

## 武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-8560 TEL(03)6758-7000(大代)

北海道 TEL(011)820-2201 FAX(011)820-2208

東北 TEL(022)283-6181 FAX(022)283-6196

首都圏 TEL(03)6758-7002 FAX(03)6758-7011

中部 TEL(052)930-0610 FAX(052)930-0611

関西 TEL(06)6385-8622 FAX(06)6385-8623

中四国 TEL(082)237-2541 FAX(082)237-2387

九州 TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980

今日・明日・未来 MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案

●お問い合わせは



IS09001 JVAC-QM0045 LFP(●)開発生産本部・品質保証センター  
 IS014001 JVAC-EM0086 LFP(●)開発生産本部・品質保証センター

MUTOHのことがすべてわかる。www.mutoh.co.jp