

HELIX ONE



YouTube

部材直径	45 - 116mm
部材長さ	51 - 310mm
最大印刷幅	最大218mm
最大テーパ角	7°
印刷モード	4 pass/6pass/8pass/12pass/16pass/24pass
最大解像度	600 x 1200 dpi
ランプスタイル	8WセグメントUVランプ
インクタイプ	UV硬化インク
インクセット	CMYKW + Varnish
バルクインクシステム	500ml
重量	295kg
寸法(W×D×H)	1227mm×826mm×950mm
オプション	インダストベース&ストレージキャビネット

*最大テーパ角は部材の長さに依存します。長さ310mmの部材の最大テーパ角は4°です。

HELIX +



YouTube

部材直径	51 - 115mm(38 - 127mmまでの拡張キット付き)
部材長さ	51 - 305mm
最大印刷幅	110mm(218mm追加ランプ付き)
最大テーパ角	7° (8.5° オプション)
印刷モード	4 pass/6pass/8pass/12pass/16pass/24pass
最大解像度	1200 dpi
ランプスタイル	1 or 2 UVLED
インクタイプ	UV硬化インク
インクセット	CMYKWW + Varnish
バルクインクシステム	3L
重量	558kg
寸法(W×D×H)	2310mm×635mm×1676mm
オプション	透明容器用ビン *Hi-Fi: CMYKLcLmWW + Varnish ジェットブルプライマー コロナ・プラズマ処理

*LcLmはオプション品となります。

DOUBLE HELIX



YouTube

部材直径	51 - 115mm
部材長さ	51 - 305mm
最大印刷幅	110mm(218mm追加ランプ付き)
最大テーパ角	6°
印刷モード	4 pass/6pass/8pass/12pass/16pass/24pass
最大解像度	1200 dpi
ランプスタイル	1 or 2 UVLED
インクタイプ	UV硬化インク
インクセット	CMYKWW + Varnish
バルクインクシステム	3L
重量	558kg
寸法(W×D×H)	2310mm×838mm×1651mm
オプション	透明容器用ビン *Hi-Fi: CMYKLcLmWW + Varnish ジェットブルプライマー コロナ・プラズマ処理

*LcLmはオプション品となります。

SEL CAM セルカム株式会社 www.selcam.co.jp

〔大阪本社〕
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1F/19F
TEL 06-6942-4436 FAX 06-6943-7468

〔東京支社〕
〒144-0041 東京都大田区羽田空港1-1-4 HiCity ZONE K 102
TEL 03-6303-9046 FAX 03-6303-9047

〔ワークフロースタジオ〕
〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノFRONT森ヶ崎1F



お問い合わせ

INK CUPS

CYLINDRICAL INKJET PRINTERS



www.inkcups.com

SEL CAM

INKCUPSを選ぶ理由

Helix は、直線状および円錐状のアイテムに全面印刷と光沢のあるグラフィックをプリントできるように設計、および開発されたUV硬化型インクジェットプリンター。ガラスやプラスチックやステンレスのボトルなどを高速回転しながらUVプリントを行い、多彩なグラフィックを瞬時に描きます。

テーパー部分にプリントするための固定具の角度を簡単に調整できるので、色々な角度の材料に対してプリントが可能です。

様々な素材に対応するため、コロナ・プラズマ処理/ジェットブルプライマー処理を行いインクの密着度を安定させています。



ガラス製品 / プラスチック製スポーツボトル / ステンレス製タンブラー / キャンドル / コーティングされた金属



・固定具の角度を簡単に調整



・コロナ・プラズマ処理
・ジェットブルプライマー処理



・ライトカーテン
・インターロックドア



※プリントには印刷物ごとの専用治具が必要となります。

HELIX ONE

デスクトップタイプ

標準機能

- 自動プログラム可能なツール固定具と高さ調整機能
- 自動ワイピング機能&キャッピングステーション
- 8Wセグメントウェア制御UV硬化ユニット
- Helix ONEソフトウェアパッケージ



HELIX +

高速タイプ

標準機能

- ColorBoost 6Passのスピードで
12Passのクオリティー
- 調整可能な角度付きツール
- シリンダー高さ自動調整機能
- Helix ソフトウェアパッケージ



DOUBLE HELIX

量産高速タイプ

標準機能

- ColorBoost 6Passのスピードで
12Passのクオリティー
- Helix+から Double Helixにアップグレード可能
- シリンダー高さ自動調整機能
- Helix ソフトウェアパッケージ

