

# もう迷わない。クラスを超えた印刷品質と操作性



VG4-640

標準価格 1,980,000円  
(税込価格 2,178,000円)

VG4-540

標準価格 1,850,000円  
(税込価格 2,035,000円)

●標準価格には製品本体、専用ソフトウェアを含みます。年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。

## あらゆる場面で精密さを追求


さらに磨きがかかったTrueVisの最高画質を進化したスマートなオペレーションで短時間に実現。他機種で評価の高い機能を惜しみなく採用し、最短距離のオペレーションで高画質な出力を行えます。お客様のビジネスの効率を高め、素早く顧客のニーズに対応し、高い収益性を実現します。



### 多彩なアプリケーションを高品質かつ低コストで


#### 進化し続ける TrueVis 画質

True Rich Color 3 × TR3 インクの新世代の印刷性能は、シャープなディテール、滑らかなグラデーション、そして幅広いアプリケーションにおける正確な再現性を実現します。



#### 新色レッドインクによりビビッドな印刷表現

TR3インクに新色レッドとライトブラックが登場。色域を大きく広げました。さらに既存のCMYK、Or、Gr、Lc、Lm、Whとの多彩なインクの組み合わせにより、鮮やかさ+滑らかな階調+ニュートラルグレー+自然な肌色を再現します。



#### 初心者でも簡単。新カラーマッチング機能

スポットでの色合わせのほか、当社製・他社製プリンター間の色合わせにも対応。さらにメディアプロファイルの作成機能も備え、プリンターの増設や買い替えも安心して行えます。


\*一部機能は有償です。また、測色機本体(別売)が必要です。



#### 少ないインク消費で低コスト実現

TrueVisシリーズならではの高画質を低インク消費量で可能に。高いコストパフォーマンスを実現しました。新しいプリントヘッドとTrue Rich Color印刷設定により、他社製品に比べて約30%少ないインクの消費量でTrueVisの最高画質を体感できます。

\*当社比較条件による。



#### GBLフリーインク

「TR3インク」は化学物質のガンマブチロラクトンを含まないGBLフリーのインク。さらに紙パッケージを採用し環境に配慮しながらも、高発色、擦過性、対候性、延伸性、洗濯堅牢度等の性能はTR2/THインクと同等の能力を実現しました。GREENGUARD Goldも取得しています。



### 高いパフォーマンスを支える優れたユーザビリティ

#### 使いやすい7インチカラー液晶タッチパネル

直感的で使いやすく、多くの情報を提供するカラー液晶パネルがさらに進化。解像度だけでなく、輝度を高め視野角も拡大。VersaWorks 7の画面に合わせ、好みに応じてライトモード/ダークモードの切り替えが可能です。



#### カット時にも巻き取りが連動

進化した巻き取り装置は、メディアを巻き取りながら印刷を行い、カット時には、引き戻しと巻き取りを自動で行います。メディアが床に触れることがないため、大量のラベルやステッカーの製作でも、印刷面を汚さずに高画質な出力をより確実に効率よく行えます。



#### プリンター本体から出力可能に

プリンターのタッチパネル操作でVersaWorksのジョブを選択し印刷開始が可能になりました。これにより、メディアのセットやプリンターのコンディションを確認して直ちに出力することができます。PCとの距離が離れている場合や複数人での作業でも、スムーズなオペレーションを実現できます。



#### Roland DG Connectで遠隔操作

インターネット接続環境があれば、在宅勤務中や外出先、さらには休暇先からでも遠隔操作で出力することができるVersaWorks Remoteに対応。データをクラウド上にアップロードするだけで、VersaWorks上の出力設定が自動的に反映されるため、離れた場所からでも作業場と同じように出力可能です。



#### 安心の保守サービス

製品を長期にわたって安心してご利用いただくために、独自のカスタマーサービスを提供しています。キャップやワイパー、ワイパークリーナーなどのパーツ交換作業はお客様自身で簡単に実施でき、万が一の際のダウンタイムを大幅に削減できます。導入時に加入いただけるお得な保守プランも用意しています。



# TrueVis

年間保守契約必須対象製品

- 標準価格には製品本体、専用ソフトウェアを含みます。
- 年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。



VG4-640  
標準価格 1,980,000円  
(税込価格 2,178,000円)



VG4-540  
標準価格 1,850,000円  
(税込価格 2,035,000円)

## APPLICATIONS



カーラッピング

バナー

ウィンドウグラフィック

屋内装飾

フロアサイン

| 主な仕様              |          | VG4-640  | VG4-540                   |
|-------------------|----------|--|---------------------------|
| 印刷方式              |          | ピエゾインクジェット方式   |                           |
| メディア              | 幅        | 335~1,625mm  | 295~1,371mm               |
|                   | 厚み       | 台紙を含め最大1.0mm(印刷時)<br>台紙を含め最大0.4mm(台紙を除き0.22mm(カットイン時))   |                           |
|                   | ロール外径    | 最大250mm  |                           |
|                   | ロール重量    | 最大45kg   | 最大35kg                    |
|                   | 芯径       | 76.2mm(3インチ)および 50.8mm(2インチ)   |                           |
| 印刷/カット幅 *1        |          | 最大1,600mm  | 最大1,346mm                 |
| インク               | 種類       | Eco-Solvent Ink (TR3) 500ml カートリッジ (ホワイトのみ220ml)   |                           |
|                   | 色        | 8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトブラック、グリーン、オレンジ、レッド)<br>8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、オレンジ、レッド)<br>7色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、レッド、ホワイト(2本))<br>4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) |                           |
|                   | 解像度      | 最大1,800dpi   |                           |
|                   | カット速度    | 10~300mm/s   |                           |
| カッター圧 *2          |          | 30~500gf   |                           |
| カッター              | 種類       | CAMM-1 シリウス用カッター   |                           |
|                   | オフセット    | 0.000~1,500mm  |                           |
| ソフトウェア分解能(カットイン時) |          | 0.025mm/step   |                           |
| メディアヒーターシステム *3   |          | プリントヒーター、設定温度:30~45℃<br>ドライヤー、設定温度:30~55℃  |                           |
| インターフェース          |          | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)  |                           |
| 省電力機能             |          | 自動スリープ機能   |                           |
| 定格入力              |          | 100-120/220-240Vac.50/60 Hz 8.6/4.4A   |                           |
| 消費電力              | 動作時      | 約1,140W  |                           |
|                   | スリープモード時 | 約40W   |                           |
| 動作音               | 動作時      | 66dB(A)以下  |                           |
|                   | 待機時      | 56dB(A)以下  |                           |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)     |          | 2,886mm × 748mm × 1,415mm  | 2,632mm × 748mm × 1,415mm |
|                   | 質量       | 189kg  | 182kg                     |
| 環境                | 動作時      | 温度:20~32℃、湿度:35~80%RH(ただし結露のないこと)  |                           |
|                   | 非動作時     | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH(ただし結露のないこと)   |                           |
| 付属品               |          | 専用スタンド、電源コード、メディア巻取装置、メディアホルダー、セパレーティングナイフ替え刃、メンテナンス用洗浄ボトル、廃液ボトル、取扱説明書、ソフトウェアDL版 *4 (VersaWorks, Roland DG Connect)ほか  |                           |

\*1印刷/カット幅長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。\*2 500gfは瞬間最大カッター圧です。カッター圧は、メディアの厚さ等に応じて調整が必要です。\*3 電源投入後、ウォームアップが必要で、環境によって異なりますが、5~20分程度必要です。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。\*4 ソフトウェア「VersaWorks」および「Roland DG Connect」はダウンロード版です。インターネットに接続できる環境とWebブラウザが必要になります。動作環境は当社Webサイトをご確認ください。

| VersaWorks 7 推奨システム条件 |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
|                       | Windows  | Mac               |
| オペレーティングシステム          | Windows® 11  | MacOS 26.15.14    |
| CPU                   | インテル Core i5 4670以上  | Apple Silicon     |
| メモリ                   | 16GB以上   | 8GB以上             |
| ビデオカードおよびディスプレイ       | フルハイビジョン (1,920×1,080ピクセル、24ビットカラー) の表示が可能なもの                    | 1,280×1,024ピクセル以上 |
| ソリッドステートドライブ          | 256GB以上の空き容量   | 128GB以上           |
| ハードディスクドライブ           | 500GB以上の空き容量   |                   |
| その他                   | インターネットに接続できる環境とWebブラウザ、Ethernetポート、USB2.0ポート(オプションの濃度計VW-S1使用時) |                   |

| サブライム                |            |                |
|----------------------|------------|----------------|
| Eco-Solvent Ink(TR3) | TR3-CY     | シアン 500ml      |
|                      | TR3-MG     | マゼンタ 500ml     |
|                      | TR3-YE     | イエロー 500ml     |
|                      | TR3-BK     | ブラック 500ml     |
|                      | TR3-LC     | ライトシアン 500ml   |
|                      | TR3-LM     | ライトマゼンタ 500ml  |
|                      | TR3-LK     | ライトブラック 500ml  |
|                      | TR3-OR     | オレンジ 500ml     |
|                      | TR3-GR     | グリーン 500ml     |
|                      | TR3-RE     | レッド 500ml      |
| TR3-WH               | ホワイト 220ml |                |
| 洗浄カートリッジ             | TR3-CL     | 洗浄インクパウチ 750ml |
| カットイン用カッター(替刃)       | ZEC-U5032  | 2本入り           |
|                      | ZEC-U5025  | 5本入り           |
| カッターホルダー             | XD-CH3     | 樹脂製            |
|                      | XD-CH4-BL  | アルミ製 (高耐久性)    |

価格は当社Webサイトの製品ページをご確認ください。



| ご注意   | 「ホワイトインク」に関するご注意  |
|---|---|
| ●インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同時に、複数台お使いになれる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要です。●本機を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●本製品の使用時、廃インクボトル内に廃液が排出されます。廃液はSDSを確認の上、各自自治体の法令に基づき、産業廃棄物として処理業者へ廃液処理をご依頼ください。●出力物に、著作権の目的となる写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによる直接的間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●本製品により作られた制作物に対して生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。 | ●使用には印刷前にインクカートリッジを推奨する等の定期的なメンテナンスが必要です。詳細はコールセンターへお問い合わせください。●ホワイトインクの前駆性は、条件によってはCMYKインクより劣ることがありますので、ラミネート加工をご検討ください。 |

| 出力物に関するご注意   | 年間保守契約内容  |
|--|---|
| ●Eco-Solvent Inkの3年相当の屋外耐候性は、当社指定メディアへの出力をサンシャインウェザーメーターで測定確認できた試験結果です。実際の耐候性は環境条件に左右されますので、屋外での長期展出にはラミネート等でメディアを保護されることをお勧めします。●ノンコートメディアへ出力する場合、出力品質はメディアによってバラツキがあります。よってノンコートメディアに出力する場合の出力品質は保証対象外となります。 | ●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最良な状態で快適にご利用いただくよう、定期的なプリントヘッドを含む消耗品部の寿命による交換を原則無償で実施いたします。●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所にお問い合わせください。 |

サブライムはお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop <https://imagine.rolanddg.co.jp/onlineshop/>

商品の送料、設置料等の関連業務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。

**Roland** ローランド ディー・ジー 株式会社  
本社/〒431-2103 浜松市浜名区新都田1-1-2

●ローランド ディー・ジー 製品のお求めは... RDG90583A '26 APR E-3 S-S

0120-808-232 [www.rolanddg.co.jp](http://www.rolanddg.co.jp)

【ローランド ディー・ジー クリエイティブセンター】 平日AM10:00~PM5:00 (デモンストラーションをご希望の際はご予約ください)  
お問い合わせ E-Mail: [rdg-tky@rolanddg.co.jp](mailto:rdg-tky@rolanddg.co.jp)

|     |                                    |    |  |
|-----|------------------------------------|----|--|
| 東京  | 〒108-0075<br>港区港南1-6-31 品川東急ビル5F   | 大阪 | 〒532-0003<br>大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪ビル1F  |
| 名古屋 | 〒460-0003<br>名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F | 福岡 | 〒812-0013<br>福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅前ビル1F |

【サポートセンター】 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 広島 福岡

修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

- 本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
- 本カタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OS, Macintosh, Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに使用のサンプルはハメコみ合成です。

2026年4月現在